

POWER LYNLIM

Produktegenskaper

1-komponent lynlim for permanente forbindelser.

- Lynrask vedheft og herding på få sekunder
- Lett å bruke
- Svært høy styrke
- Ren liming
- Umiddelbar viderebehandling mulig

Bruksområder

Limer materialer som f.eks. metall, plast, gummi, filt, PVC, lær, tre, keramikk mv. sammen.

Tekniske data

Basis	Etylcianoakrylat
Farger	Transparent
Funksjonsfasthet (sekunder)	1 – 10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,05
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +85
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. POWER lynlim påføres ensidig tynt. Monter sammen delene nøyaktig og trykk godt sammen. Takket være den raske kjemiske reaksjonen kan det oppstå hvite rester på overflaten. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakking) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For raskere herding anbefaler vi sprayen SpeedBond Aktivator (art.-nr. 93515). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer: 93403	Artikkelnummer: 93303	Artikkelnummer: 93310
3 g flaske, blisterpakning	3 g flaske	10 g flaske
		
Artikkelnummer: 93410	Artikkelnummer: 933500	
10 g flaske, blisterpakning	500 g flaske	

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.