

SPEEDBOND AKTIVATORSPRAY

Produktegenskaper

Herdeakselerator som er spesielt tilpasset SpeedBond høyytelseslimet og som forkorter herdetiden til limet betydelig. Også egnet til alle lynlimer på cyanakrylatbasis slik som f.eks. POWER LYNLIM (art.-nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER LYNLIMGEL (art.-nr. 93720) og 2K POWER LYNLIM (art.-nr. 93510).

Bruksområder

Bruksområde: SpeedBond-sett til konstruktiv liming og reparasjon av ødelagte deler. Liming og reparasjon av plast, metall, gummi, keramikk, porselen, tre osv. Selv de minste holderne og klipsene kan repareres.

Tekniske data

Basis	Hydrogenblanding
Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Rist boksen godt før bruk.

Bruk før liming (i limspalten / på limflaten): Påfør aktivatorsprayen på den ene siden og påfør deretter SpeedBond høyytelseslim (art.nr. 93520) på den andre ubehandlede overflaten, og sett delene sammen nøyaktig og la limet herde.

Bruk etter liming (utvendig bruk): Spray SpeedBond Aktivatorsprayen etter liming av det flytende limet. Herdingen starter umiddelbart.

Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93515

150 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.