

Teknisk datablad

SPEEDBOND HØYYTELSESLIM

Produktegenskaper

Til lynrask liming av forskjellige materialer slik som f.eks. plast og plastblandinger, metall, gummi, keramikk, porselen, tre mm.

Bruksområder

SpeedBond-sett til konstruktiv liming og reparasjon av ødelagte deler. Liming og reparasjon av plast, metall, gummi, keramikk, porselen, tre osv. Selv de minste holderne og klipsene kan repareres.

Tekniske data

Basis	Etylcianoakrylat
Farger	Transparent
Funksjonsfasthet (sekunder)	3 – 10
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,05
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +85
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + +30 °C. Rengjør og avfett flatene som skal limes grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For raskere herding anbefaler vi SpeedBond Aktivator Spray (art.nr 93515). Påfør SpeedBond høyeffektivt lim ensidig tynt og lim straks. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93520

20 g flaske

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.