

Teknisk datablad

SPEEDBOND FILLER

Produktegenskaper

Med SpeedBond Filler kan sprekker, fuger, hull og spalter fylles. SpeedBond Filler stabiliserer og forstørrer også limflaten.

Bruksområder

SpeedBond-sett til konstruktiv liming og reparasjon av ødelagte deler. Liming og reparasjon av plast, metall, gummi, keramikk, porselan, tre osv. Selv de minste holderne og klipsene kan repareres.

Tekniske data

Farger	Grå
Lagringsdyktighet (måneder)	Måneder

Bruksanvisning

Ved konstruktive liminger og reparasjoner av ødelagte deler påføres PETEC SpeedBond førsteklasses lim på limflaten og delene settes sammen. I tillegg påføres lim på limstedet enda en gang utvendig, og deretter tilsettes PETEC SpeedBond Filler på limet. Påføring er mulig i flere lag for å stabilisere limingen. SpeedBond Filler kan også påføres limeflaten (fuge, hull osv.), og deretter fuktes med lim først etter fyllingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93530

30 g flaske