

POWER LYNLIMGEL

Produktegenskaper

Herding på noen få sekunder, universallim for glatte og porøse overflater.

- Høy startvedheft, umiddelbar viderebehandling mulig
- Verken drypper og renner – også egnet til liming over hodehøyde og på loddrette flater
- Egnet til absorberende og porøse overflater
- Retting etter sammenføyning mulig

Bruksområder

Limer materialer som f.eks. metall, plast, gummi, filt, PVC, lær, tre, keramikk mv. sammen.

Tekniske data

Basis	Etyl-2-cyanoakrylat
Farger	Transparent
Funksjonsfasthet (sekunder)	5 - 40
Lagringsdyktighet (måneder)	18 Måneder
Spaltesammenføyning (mm)	0,5
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +85
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	25

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For lavenergetiske plaststoffer anbefaler vi plastprimer (art.-nr. 98315) til å skape vedheft. Påfør POWER Lynlimgel ensidig, monter sammen delene nøyaktig og trykk godt sammen. Takket være den raske kjemiske reaksjonen kan det oppstå hvite rester på overflaten. Etterbehandling (f.eks. sliping, lakkering) er først mulig etter at limet er herdet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For raskere herding anbefaler vi sprayen SpeedBond Aktivator (art.-nr. 93515). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93720

20 g tube, blisterpakning