

PROFILGUMMILIM, TUBE

Produktegenskaper

Til høyfast og permanent elastisk liming.

- Egnet til absorberende og ikke-absorberende materialer
- Sterk vedheft
- Bestandig mot vann, saltvann, olje, drivstoff, fortynnede syrer og baser

Bruksområder

Egnet til små og store limoppgaver innendørs og utendørs av f.eks. gummiprofiler, hel-, skum- og naturgummi samt lær, tekstiler, filt, stiv PVC og butylgummi, også i forbindelse med tre, fibersementplater og metaller (stål, blikk, aluminium) og mye mer. Til bruk i bil (dørgummier, tetninger, kledninger, lydisolasjonsmatter og -folier osv.), campingvogn, båt, industri, håndverk og husholdning.

Tekniske data

Basis	Polychloroprene
Farger	Gulaktig transparent
Luftetid (minutter)	10-15
Herding (timer)	48
Pressetid (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Skjærfasthet (N/mm ²)	3
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120
Forbruk (ml/m ²)	75

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +25 °C. Slip overflatene om mulig, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200).

Påfør profilgummilimet jevnt på begge overflatene som skal limes sammen og la det lufte seg ved romtemperatur i ca. 10 minutter. Når tidspunktet for liming nås, settes klebeflatene nøyaktig på hverandre og presses kraftig sammen. Bank ikke! På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 93870

70 ml tube, blisterpakning