

SPRAYLIM

Produktegenskaper

- Kan brukes til mangt, også til styrol og absorberende materialer
- Vær-, UV- og fuktbestandig
- Ren og enkel bruk
- Gjennomsiktig liming, ingen sammentrykking av limet
- Bestandig mot vann og saltvann

Bruksområder

PETEC Spraylim med øyeblikkelig vedheft for liming av flater innendørs og utendørs samt absorberende og ikke-absorberende materialer. Limer materialer slik som f.eks. lær, skumstoff, gummi, tekstiler, filt, styrol, tre, kork, kartong, papir, dempe- og isolasjonsmaterialer, plast, metall mm. med og blant hverandre. PETEC Spraylim egner seg fremragende til bruk i bil (takkledning, hattehylle, kledninger, isolasjonsmatter, folier, osv.), campingvogn, båt, industri, håndverk, modellbygging, husholdning osv.

Tekniske data

Basis	Polychloroprene
Farger	Transparent
Luftetid (minutter)	3
Herding (timer)	12
Pressetid (minutter)	2
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Skjærfasthet (N/mm ²)	3
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +80
Forbruk (ml/m ²)	75

Bruksanvisning

Bearbeidings temperatur: +5 °C til +25 °C. Rist boksen godt før bruk. Rengjør og avfett overflatene grundig ev. med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Spray spraylimet jevnt på begge overflatene som skal limes i en avstand på ca. 25 cm og la luften ved romtemperatur ca. 3 minutter (avhengig av sjikttykkelse). Når tidspunktet for liming nås, settes klebeflatene nøyaktig på hverandre og presses, vales eller gnis kraftig sammen. Bank ikke! Limte deler hefter straks. Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94340

400 ml spray