

BREMSESERVICEPASTA

Produktegenskaper

- Unngår bremse- og knirkelyder
- svært liten oljeutskilling og dermed svært lang brukstid
- god dekkevne med høy vaskebestandighet, ingen utvasking pga. sprutvann eller uttørking pga. vekslende temperaturforskjeller
- metallfri smøring, ingen negativ påvirkning av sensorer på bremseanlegg
- syrefri, ikke-ledende og ikke-korrosiv, dvs. kompatibel med alle metaller og gummityper
- bestandig mot kulde, høye temperaturer samt sprut- og saltvann

Bruksområder

Smøre-, glide-, slipp- og korrosjonsbeskyttelsesmiddel til langtidssmøring av høybelastede glideflater og fugeforbindelser av alle typer. Også som monteringshjelp på maskiner samt til unngåelse av innkjøringsskader og slitasje av lagre, glidesteder, skrue- og pluggforbindelser.

Tekniske data

Farger	Gulaktig transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	60 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-30 - +120

Bruksanvisning

Fjern grove avlagringer med en stålbørste og rengjør og avfett grundig med PETEC Bremserengjøringsmiddel (art.-nr. 70060). Påfør PETEC Slide-Lube jevnt på de belastede gjengene og flatene med pensel og monter ev. sammen delene. Merknad: Påføres ikke på bremseeskiver og bremsebeleggsiden. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94405

5 g pose

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.