

UNIVERSALFETT

Produktegenskaper

- Pålitelig Longlife-smørefett
- Langtidssmøre-, glide-, slipp- og korrosjonsbeskyttelse
- Bredt bruksområde
- Reduserer friksjon og slitasje
- Hefte- og dryppfast
- Reduserer lagerstøy
- Fremragende glideegenskaper
- Uten syrer, silikon, harpiks og AOX
- Høytrykksbestandig

Bruksområder

PETEC Litium-universalfett på mineraloljebasis til langtidssmøring av glideflater av alle typer. Til unngåelse av innkjøringsskader og slitasje av lagre (glide-, valse- og kulelagre), glidesteder, føringer, ledd, skrue- og pluggforbindelser. For universelle smørebruksområder innen bil, industri, håndverk samt bygg- og anleggs- og jordbruksmaskiner.

Tekniske data

Farger	Gulaktig transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	60 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-35 - +130
Viskositet (Pa·s)	NLGI-Klasse 2

Bruksanvisning

Fjern hetten og hodestykket og sett inn i en fettpistol (art.-nr. 81444). Driftsforskriftene til kjøretøys-, maskin- eller aggregatprodusentene skal følges. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94444

400 g patron

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.