

REPARASJONSTAPE HIGH PERFORMANCE

Produktegenskaper

- Transparent, temperatur- og trykkbestandig
- Trykksbestandighet inntil 12 bar
- Sveises av seg selv, ikke klebrig
- Transparent, ekstremt sterk og rivefast
- Temperatur- og trykkbestandig
- Egnet til undervannsbruk
- Støtavisende
- Kan brukes også på skitne gjenstander
- For bruk innvendig og utvendig
- Vær-, UV- og aldringsbestandig
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann, drivstoff, kjøle- og frostvæske

Bruksområder

Til tetting, isolering og reparasjon av slanger, kabler og rør. Reparasjoner i bilen (radiator- og motorslanger, tenningskabel, tetninger og holdere).

Tekniske data

Farger	Transparent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Spenningsfasthet (kV / mm)	16
Temperaturbestandighet (°C)	-65 - +260
Strekkestyrke (N/mm ²)	4,82

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: Bearbeidingstemperatur +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett eventuelt flaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av reparasjonsbåndet, og trekk av den transparente beskyttelsesfolien.

Strek båndet 1/3 i lengden, og vikle rundt stedet som skal repareres med strekk – sørg for overlapping på 30–50 %. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold det tekniske databladet!

(Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.