

REPARASJONSBÅND

Produktegenskaper

Selvsveisende reparasjonsbånd som er enkelt å håndtere og sette på.

- Sveises av seg selv, ikke klebrig
- Trykkbestandig
- Støtavisende og rivebestandig
- Utmerket vann-, temperatur- og UV-bestandighet
- Kan brukes også på skitne gjenstander
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann, kjøle- og frostvæske m.m.

Bruksområder

Til tetting, isolering og reparasjon av slanger, kabler og rør. Reparasjoner i bilen (radiator- og motorslanger, tenningskabel, tetninger og holdere).

Tekniske data

Farger	Svart
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Spenningsfasthet (kV / mm)	42
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +90
Strekkestyrke (N/mm ²)	2

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: Bearbeidingstemperatur +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett eventuelt flaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av reparasjonsbåndet, og trekk av den hvite beskyttelsesfolien. Strekk båndet 1/3 i lengden, og vikle rundt stedet som skal repareres med strekk – sørg for overlapping på 30–50 %. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Overhold det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.