

MONTERINGSLIM FOR LIMING OG TETTING - TRANSPARENT

Produktegenskaper

Elastisk, 1-komponent lim og tetningsmiddel, egnet til absorberende og ikke-absorberende limflater.

- bruk uten primer
- Bredt vedheftespekter samt utmerkede tetningsegenskaper
- ekstremt høy startvedheft og sterk endefasthet
- Elastisk og dynamisk høy belastningsevne
- støt- og vibrasjonshemmende
- For bruk innvendig og utvendig
- Herder også under vann
- Kan males med dispersjonsfarger
- Kan overlakkeres
- Fri for isocyanat, løsemidler, PVC og silikon
- Godkjent for bruk i nærheten av levnettsmidler
- Vær-, aldriings-, UV-, vann- og saltvannsbestandig

Bruksområder

Godt egnet til bygg, håndverk, husholdning, hobby, industri og bil. Limer metall, glass, stein, betong, puss, fliser, naturstein, tre, lakkerte overflater, speil, styrol, gipskartong- og sponplater, karosseri- og platedeler, isoleringsplater.

Tekniske data

Basis	1-komponents modifisert silanpolymer
Farger	Transparent
Startvedheft (kg/m ²)	112
Herding / endefasthet (mm på 24 timer)	3
Herdesystem	1K
Bruddforlengelse (%)	350
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Shore A-hardhet	45
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +100
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	20
Bearbeidingstemperatur (°C)	5°C - +40
Forbruk (ml/m ²)	25
Strekkskjærestyrke (N/mm ²)	2,9

Teknisk datablad

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +40 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Kutt av patron over gjengene, skjær til munnstykket og skru på. Påfør ønsket sjikttykkelse ensidig med PETEC limpistolen (art.-nr. 81500) som limstreng, juster delene og trykk fast på. Kan først overmales etter fullstendig gjennomherding med egnede produkter. Løsemiddelholdig lakk/maling og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. For å sikre produktets egnethet til ønsket bruksområde anbefales alltid å foreta egne tester. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 94929	Artikkelnummer: 94170
290 ml	80 ml