

TINNERSTATNING KAROSSERISPARKELMASSE

Produktegenskaper

2-komponent karosserisparkelmasse som erstatter tinning. Til sparkling og fylling av skader og reparasjonspunkter.

- Ved skraper, bunker, sveisesømmer og reparasjonsplater på terskler, hjulkasser, skjermer, motorpanser, dør, tak samt hekk- og sidedeler mm.
- Meget god vedheft til mange materialer
- Egnet til forming, sliping og lakking etterpå
- Unngå kontaktkorrosjon
- Ekstremt viskøst materiale
- Drypper og flyter ikke, også egnet til loddrett bruk

Bruksområder

Bruksområde: Til sparkling, fylling og forming av skade- og reparasjonssteder slik som skraper, bunker, sveisesømmer og reparasjonsplater på f.eks. terskler, hjulkasser, skjermer, motorpanser, dør, tak samt hekk- og sidedeler.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Grå
Herding (timer)	8 - 12
Lagringsdyktighet (måneder)	12 Måneder
Minimal sjikttykkelse (mm)	0.99
Temperaturbestandighet (°C)	-40 - +90
Brukstid / bearbeidingstid (minutter)	60

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +25 °C. Rengjør og avfett flatene grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Ta av lokket, monter blandingsrøret (art.nr. 98508) og plasser i PETEC limpistolen (art.nr. 81500). For å sikre et perfekt blandingsforhold bør de første 10 cm av det blandede limet kastes. Påfør karosserisparkelmassen over et stort område og med et egnet verktøy (f.eks. plastsparkel) med et lite overskudd. For aluminium, galvanisert stål, magnesium og andre legeringer anbefaler vi som grunningsmiddel PETEC svart primer (art.-nr. 82330). Herdingen av limet kan akselereres med varme (varmeskap, infrarød strålepistol eller varmestraler) ved 60 °C til 70 °C. Etter herding kan overflødig materiale fjernes med karosserihøvel eller sandpapir. Lukk patronen med hetten etter bruk. Fjern slipestøv med Multi Cleaner. Finsparkle deretter ved behov. Ved lakking må produsentens instruksjoner følges. Kan først overlakkes etter fullstendig herding av limet. Løsemiddelholdig lakk og andre medier kan blokkere eller ødelegge herdingen. Vi anbefaler at du prøver ut produktet for å sikre at det egnet til ønsket bruk. Ikke egnet til bruk med trykkløst pistoler eller batteridrevne limpistoler. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Nedlasting av PETEC-datablader på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 96175

265 ml patron