

UNIPLASTTETNING

Produktegenskaper

Tillegg til faststofftetninger.

- Optimerer faststofftetninger (f.eks. kork, papir, gummi, metall) med varig forbedring av tetningsegenskapene
- Blir værende plastisk, herder ikke
- Umiddelbar viderebehandling
- Uten silikon og løsemidler
- motstandsdyktig mot vann, saltvann, olje, drivstoff, kjølevæske, frostvæske og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Hus-, pumpe-, flate- og flensforbindelser sammen med faststofftetninger.

Tekniske data

Farger	Blå
Herdesystem	Plastisk
Funksjonsfasthet (sekunder)	Umiddelbart
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-50 - +180
Viskositet (Pa·s)	1.200.000

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Rengjør og avfett tetningsflater grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør tetningsmasse, og monter med en gang. På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 97510

80 ml tube, blisterpakning

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.