

Teknisk datablad

PLASTPRIMER, SPRAY

Produktegenskaper

- Kort luftetid
- Fargeløs
- Forbedret vedheft spesielt på plasttyper som vanskelig lar seg lime

Bruksområder

Grunningsmiddel som forbedrer heftegenskapene til 1-komponent og 2-komponent klebemidler på plast. PETEC Plastprimer forbedrer vedheft til lim, spesielt ved lavenergetisk plast eller plast som vanskelig lar seg lime slik som PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, pleksiglass, GFK mm.

Tekniske data

Farger	Transparent
Luftetid (minutter)	5-10
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Bearbeidingstemperatur (°C)	+5 - +30

Bruksanvisning

Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengjør og avfett overflaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Rist boksen godt før bruk. Spray plastprimer jevnt på begge overflatene som skal limes i en avstand på ca. 25 cm. Etter forløpt luftetid* kan du fortsette med limingen. Egentesting av materialkompatibilitet er nødvendig. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Beholderstørrelser



Artikkelnummer: 98315

150 ml