

MISCHROHR PROFILINE FÜR 98155

Produktegenskaper

Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen

für:

2K Karosserie- & Strukturklebstoff, crashstabil (Art.-Nr. 98155)

PlastBond (Art.-Nr. 98325 / 98350)

Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355)

Power BiBond (Art.-Nr. 98625 / 98550)

POXY (Art.-Nr. 98425 / 98050)

Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355)

Bruksområder

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	Måneder
-----------------------------	---------

Bruksanvisning

Verschlusskappe der Doppelkartusche um 90° nach links drehen und abnehmen. Anschließend das Mischrohr aufstecken und zur Verriegelung um 90° nach rechts drehen. Klebstoff in Doppelspritze (24 ml Inhalt) mittels Doppelkolben oder Doppelkartusche (50 ml Inhalt) mit der Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) ausdrücken. Der Klebstoff kann durch das Mischrohr direkt auf die Klebestelle aufgetragen werden. Bitte vor der Verklebung eine kleine Menge (ca. 3 cm) des gemischten Klebstoffes ausbringen und entsorgen. Somit ist das richtige Mischverhältnis bei der Reparatur gewährleistet und das Produkt gebrauchsfertig. Die Mischrohre sind nicht für die Verwendung mit unserem Produkt „Flüssigmetall (Art.-Nr. 97425)“ geeignet, da der Klebstoff zu dickflüssig ist.

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

		
Artikkelnummer:	Artikkelnummer: 98603	Artikkelnummer: 98513
für 24 ml/50 ml	Pakning med 3 24 ml/50 ml	1 Stück

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.