

ROSTWANDLER-SPRAY

Eigenschappen

- Roeststop en primer
- voorkomt verder roesten
- hoog kruipvermogen
- zeer goede hechting, primen niet nodig
- compatibel met veel materialen
- siliconenvrij
- bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

PETEC Rostwandler-spray op basis van acrylhars reageert met aanwezige roest, stopt de roestontwikkeling, dicht het oppervlak langdurig af en kan vervolgens worden overgeschilderd. Voor toepassingen op het gebied van auto, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de industrie en de handel.


TechnischeGegevens

Uitharden	14
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 - +80

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 25°C. Bus voor gebruik goed schudden. Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen.en met PETEC Remmenreiniger (Art.nr 70060) grondig reinigen en ontvetten. Sproei de PETEC roestconvertorspray op het gecorrodeerde gebied en laat dit ongeveer 7 minuten inwerken. Rostwandler werkt alleen op gecorrodeerde oppervlakken (geen vliegroeest). Herhaal dit proces nog een of twee keer. Niet in contact brengen met kunststoffen of verf. Na 14 uur kan de vlek worden overgeschilderd. Pas na volledige uitharding kan met geschikte producten overgeschilderd.

Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)



500 ml