

KOPERPASTASPRAY

Eigenschappen

- langdurige release-, beschermende en montagepasta
- elektrisch geleidend
- hittebestendige koperpasta uit de spuitbus
- elektrisch geleidend elimineert vervelende geluiden en trillingen
- siliconenvrij
- niet-destructieve demontage, zelfs na een lange gebruiksperiode
- bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen

en

Toepassingsgebieden

PETEC Koperpastaspray voor landurige smering an schroef- en koppelingen (buis-, flens- en armatuurschroefkoppelingen), die aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden zijn blootgesteld, zoals bijv. lambdasonde, gloeibougie, ontstekingsbougie, uitlaatgasrecirculatie, turbolader, dieseloetfilter, uitlaatdemper, remmen en accessoires, spuitstuk, uitlaatpijp, motor en verbrandingskamer schroefverbindingen. De vochtstotende koperpasta is economisch en kenmerkt zich door een zeer goede hechting en uitstekende smerende eigenschappen, ook onder extreme omstandigheden. Het hoge kopergehalte voorkomt vastlopen of roesten door hoge temperaturen en temperatuurschommelingen, zelfs bij langdurig gebruik. De koperpasta combineert smeermiddel, glijmiddel, anticorrosiemiddel, Ischeidingsmiddel en montagepasta in één product. Voor toepassingen op het gebied van automobiel, commerciële voertuigen, scheepvaart, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de industrie en de handel.

TechnischeGegevens

Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +1100

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen.en met PETEC Remmenreiniger (Art.nr 70060) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Koperpastaspray gelijkmatig op de belaste schroefdraden en oppervlakken spuiten en indien nodig de onderdelen monteren. Niet voor voertuigen met ABS geschikt! Door de elektrisch geleiding van de koperpasta kan dit bij voertuigen met ABS sensoren tot storingen leiden. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 70350

500 ml