

INOX-SPRAY

Eigenschappen

- lasbare oppervlakteafdichting
- Las- en corrosiebeschermingscoating
- compatibel met veel metalen
- uitstekende dekkraft
- vermijdt contactcorrosie
- siliconenvrij
- bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

PETEC INOX spray is een sneldrogende en universele oppervlaktecoating. Het uitstekend hechtende corrosiebeschermingsmiddel dicht lasplekken en lasnaden duurzaam af. Het product werkt als corrosiebescherming bij het lassen tussen twee materialen. Ook geschikt voor gebruik bij inert gas- en puntlassen als puntlasafdichting. Voor toepassingen op het gebied van carrosserie- en voertuigbouw, metaalbouw, lasbedrijven, scheepvaart, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de industrie en de handel.

TechnischeGegevens

Kleuren	Zilver
Vingerdroog	15
Houdbaarheid	36 Maanden
Stofdroog	5
Temperatuurbestendigheid	+120

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 25°C. Bus voor gebruik goed schudden. Verwijder grove resten van oppervlakken (bijv. zandstralen of schuren) en met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 en 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC INOX Spray kruislings gelijkmatig in meerdere dunne lagen op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak spuiten. Laat het product tussen elke besproeiing ongeveer 4 minuten drogen. Lasbaar na ca. 2 - 3 uur met een geschikt lasproces. De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Volledige droging wordt bereikt na 24 uur. Pas na volledige uitharding kan met geschikte producten overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 70360

500 ml