

KETTINGSPRAY

Eigenschappen

Voor langdurige smering van alle types hogesnelheidsaandrijfkettingen. PETEC Kettingspray is ideaal voor motorfiets-, fiets-, heftruckkettingen en nog veel meer.

- bestand tegen rotatie
- voor alle kettingsoorten X, O, Z
- extreme hechting
- neutraal tegenover O-ringen
- uitstekend kruip- en gatpenetratievermogen
- siliconenvrij
- langdurig bestand tegen water en zoutwater
- Vario-sproeikop voor punt- en oppervlaktetoepassingen (70550)

Toepassingsgebieden

Voor langdurige smering van alle types hogesnelheidsaandrijfkettingen. PETEC Kettingspray is ideaal voor motorfiets-, fiets-, heftruckkettingen en nog veel meer.

TechnischeGegevens

Kleuren	Doorschijnend
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +150

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Reinig oppervlakken grondig met PETEC-kettingreiniger (art.-nr. 70540) en ontvet ze. Spuit PETEC kettingspray gelijkmatig op het glijvlak (ketting). Zodat PETEC kettingspray zich voldoende kan verdelen, moet de inbedrijfstelling pas na ca. 10 minuten plaatsvinden. Opgelet: niet op de banden zelf sproeien! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 70510

100 ml