

# KETTINGSPRAY

## Eigenschappen

- bestand tegen rotatie
- voor alle kettingsoorten X, O, Z
- extreme hechting
- neutraal tegenover O-ringen
- uitstekend kruip- en gatpenetratievermogen
- siliconenvrij
- langdurig bestand tegen water en zoutwater

## Toepassingsgebieden

Voor langdurige smering van alle types hogesnelheidsaandrijfkettingen. PETEC Kettingspray is ideaal voor motorfiets-, fiets-, heftruckkettingen en nog veel meer.

## TechnischeGegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kleuren                  | Doorschijnend |
| Houdbaarheid             | 36 Maanden    |
| Temperatuurbestendigheid | -30 - +150    |

## Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Reinig oppervlakken grondig met PETEC-kettingreiniger (art.-nr. 70540) en ontvet ze. Spuit PETEC kettingspray gelijkmatig op het glijvlak (ketting). Zodat PETEC kettingspray zich voldoende kan verdelen, moet de inbedrijfstelling pas na ca. 10 minuten plaatsvinden. Opgelet: niet op de banden zelf sproeien! Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Containergrootte



**Art.nr.: 70550**

500 ml