

KERAMIEKPASTASPRAY

Eigenschappen

- metaalvrij, geen beperking van sensoren op remsystemen
- maakt eenvoudige demontage mogelijk, zelfs na een lange gebruiksperiode
- bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen
- metaalvrije smering, corrosiebescherming
- siliconenvrij
- 360°-ventiel, ook ondersteboven te gebruiken

Toepassingsgebieden

Voor de langdurige smering van zeer belaste glijoppervlakken van alle soorten, zoals voor bajonet-, plug- en schroefverbindingen, die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden zoals remsystemen, buis-, flens- en klepverbindingen.

TechnischeGegevens

Kleuren	Wit
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-20 - +1500

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Grove afzettingen met een staalborstel verwijderen.en met PETEC Remmenreiniger (Art.nr 70060) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Keramiekpastaspray gelijkmatig op de schone en belaste schroefdraden of oppervlakken spuiten en indien nodig de onderdelen monteren. Aanwijzing: Niet op de remschijven en wrijvingszijde remblok aanbrengen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 70650

500 ml