

ZINK-ALUMINIUM-SPRAY GRONDLAAG

Eigenschappen

- langdurige corrosiebescherming
- goede hechting op metaal
- overschilderbaar en puntlasbaar
- uitstekende corrosiebescherming vanwege het hoge zink- en aluminiumgehalte
- compatibel met veel materialen
- siliconenvrij
- sneldrogende, gladde, niet-poreuze film
- overschilderbaar
- bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

Als permanente kathodische roestbeschermingsprimer en langdurige corrosiebescherming voor metalen die worden blootgesteld aan corrosieve invloeden. Voor het opnieuw verzinken en repareren van beschadigde plekken op verzinkte onderdelen, evenals boor-, las- en snijpunten. De hechtende en duurzame coating is extreem weerbestendig en dient voor roestwerende coating van metalen oppervlakken zoals bijv. regenpijpen, ventilatie apparaten, stalen structuren en nog veel meer. Ook voor het primen van installaties, machines en carrosserie-onderdelen op het gebied van de automobiel, carrosseriebouw, huishouden, handwerk, metaalverwerkende bedrijven, metaalbewerker, airconditioning- en ventilatietechniek en industrie.

TechnischeGegevens

Kleuren	Zilver
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	+200

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot 25°C. Bus voor gebruik goed schudden. Verwijder grove resten van oppervlakken (bijv. zandstralen) en grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 en 82200). Sproei PETEC-Zink-Aluspray gelijkmatig op een afstand van ca. 20 cm op het te coaten oppervlak. Na ongeveer 8 min. is het oppervlak stofdroog, na 20 - 30 min. is het klaar om aan te raken. Volledige droging wordt bereikt na 24 uur. Pas na volledige uitharding kan met geschikte producten overgeschilderd. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 71050

500 ml