

SERVICE-HECHTSMEERSPRAY

Eigenschappen

- langdurige smering
- vet met hoge viscositeit met uitstekende dempingseigenschappen
- extreme hechting
- hogedrukbestendig
- enorm kruipvermogen
- beschermt tegen oxidatie en corrosie
- siliconenvrij
- spatwater- en zoutwaterbestendig
- Vario-sproeikop voor punt- en oppervlaktetoepassingen
- 360°-ventiel, ook ondersteboven te gebruiken

Toepassingsgebieden

Hogedrukbestendig duurzaam smeermiddel met zeer goede hechting, zelfs bij extreme belasting. Het kruipbestendige smeermiddel en corrosiebeschermingsmiddel wordt gebruikt voor het permanent smeren van lagers, scharnieren, verbindingen, koppelingen, omkeerhendels, spillen, geleiders, schuiven, deurbouten, O-ringen, kettingen, staalkabels en alle onderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk, stoten en trillingen.

Technische Gegevens

Kleuren	Doorschijnend
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +200

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. PETEC hechtsmeerspray op een afstand van ca. 20 cm op het vetvrije glijvlak spuiten en ca. 10 minuten laten inwerken. Proces kan meermalen worden herhaald. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 71550

500 ml