

OLIEBINDMIDDEL

Eigenschappen

- eenvoudige hantering
- snel en economisch
- geschikt als chemisch bindmiddel B, F, H, P
- voor toepassingen op kleine en grote oppervlakken zowel binnen als buiten
- puur ecologisch, 100% gerecycled product
- ook te gebruiken op natte ondergrond
- geschikt als chemisch bindmiddel (voortest) – contact met sterke zuren en oxidatiemiddelen voorkomen
- Type: Type III R fijn – 40 liter
- Korrelgrootte: 0,125 mm – 1 mm
- olie binding: 1 liter PETEC Oliebindmiddel bindt 0,86l olie

Toepassingsgebieden

Voor het binden van vervuillende brandstof- en olieplekken, voor absorberende en niet-absorberende oppervlakken zoals bijv. beton, asfalt, bestrating, tegels en nog veel meer. Voor toepassingen op het gebied van werkplaatsen voor personenauto's- en vrachtwagens, brandweer, snelweg- en wegenonderhoud, benzinestations, industriële en ambachtelijke bedrijven, expeditiebedrijven, sleepdiensten en in de landbouw.

TechnischeGegevens

Houdbaarheid	Maanden
--------------	---------

Gebruiksaanwijzing

Breng een 5 cm dikke laag oliebindmiddel aan op het geoliede oppervlak en laten inwerken. Om een betere resultaat te krijgen, indien nodig, het bindmiddel met een bezem heen en weer vegen. Vervolgens het oliebindmiddel verwijderen. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 72320

40 liter / 20 kg zak