

OLIEVLEKVERWIJDERAAR SPRAY

Eigenschappen

- bindt en verwijdert olievlekken
- eenvoudige hantering
- snel en economisch
- lost hardnekkige olievlekken op
- uitstekende zuigkracht
- siliconenvrij

Toepassingsgebieden

Voor het binden en verwijderen van milieubelastende brandstof- en olievlekken op zuigende en niet zuigende oppervlakken. Uitstekend geschikt op veel materialen (beton, asfalt, gips, tegels) van bijv. werkplaats, garage, oprit, straat en nog veel meer.


TechnischeGegevens

Houdbaarheid	36 Maanden
--------------	------------

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. PETEC Olievlekverwijderaar op een afstand van ca. 20 cm op het besmeurde oppervlak spuiten en 20 – 30 minuten laten inwerken. Verwijder resten na het drogen en procedure indien nodig herhalen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Voorzichtig: De spray onttrekt vocht aan de ondergrond, waardoor er tijdelijk witte vlekken kunnen ontstaan. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 72350

500 ml