

BODEMBESCHERMING BITUMEN ZUIGNAP

Eigenschappen

- langdurige bescherming tegen roest en steenslag
- zeer goede hechting op metalen oppervlakken
- vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-dreun-effect
- bestand tegen water, zoute sproeinevel, olie en lichte zuren en basen
- niet overschilderbaar.

Toepassingsgebieden

PETEC bodembescherming op basis van bitumen biedt optimale bescherming tegen roest en steenslag in alle corrosiegevoelige omgevingen met een zeer goede hechting op metalen oppervlakken. Bodembescherming Bitumen vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-dreun-effect.

TechnischeGegevens


Basis	Bitumen
Kleuren	zwart
Uitharden	3,5 uur bij 500 µm
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Houdbaarheid	36 Maanden
Zoutsproeitest	1.000 bij, 400 (Ri0)
Temperatuurbestendigheid	-25 - +100

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Flacon voor gebruik goed schudden. PETEC bodembescherming bitumen op het roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak met een borstel of spatel aanbrengen. Bij dikker lagen wordt aanbevolen, het product tussen de verschillende lagen te laten drogen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplossingsmiddel, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet overschilderbaar. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Na gebruik flacon sluiten. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

TechGegevensblad

Containergrootte

		
Art.nr.: 73100	Art.nr.: 73110	Art.nr.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml