

BODEMBESCHERMING BITUMEN SPRAY

Eigenschappen

- langdurige bescherming tegen roest en steenslag
- zeer goede hechting op metalen oppervlakken
- vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-dreun-effect
- bestand tegen water, zoute sproeinevel, olie en lichte zuren en basen
- niet overschilderbaar.

Toepassingsgebieden

PETEC bodembescherming op basis van bitumen biedt optimale bescherming tegen roest en steenslag in alle corrosiegevoelige omgevingen met een zeer goede hechting op metalen oppervlakken. Bodembescherming Bitumen vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-dreun-effect.

TechnischeGegevens

Basis	Bitumen
Kleuren	zwart
Uitharden	3,5 uur bij 500 µm
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Houdbaarheid	36 Maanden
Zoutsproeitest	1.000 bij, 400 (Ri0)
Temperatuurbestendigheid	-25 - +100


Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Bus voor gebruik goed schudden. PETEC Bodembescherming Bitumen op afstand van ca. 25 cm op het roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak spuiten. Bij dikker lagen wordt aanbevolen, het product tussen de verschillende lagen te laten drogen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddel, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen.

Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet overschilderbaar. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

TechGegevensblad

Containergrootte

		
Art.nr.: 73100	Art.nr.: 73110	Art.nr.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml