

MULTI BODEMBESCHERMING WAX ZWART SPRAY

Eigenschappen

- beschermt en verzorgt carrosseriedelen en metalen onderdelen
- sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
- zeer goede hechting
- Hittebestendig tot +200°C
- vochtverdringend
- uitstekend geschikt voor bescherming en heropslag
- flexibele en licht kleverige waslaag met uitstekende temperatuurbestendigheid
- zal niet barsten of broos worden
- uitstekende kruipvermogen
- hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
- bestand tegen water, zoute sproeinevel, olie en lichte zuren en basen

Toepassingsgebieden

PETEC Multi bodembescherming wax op basis van wax biedt optimale corrosie- en steenslagbescherming op gebieden die vatbaar zijn voor corrosie en hecht aan veel oppervlakken. Door het uitstekende kruipvermogen bereikt Multi UBS-Wax ook moeilijk te bereiken carrosserieholten.

TechnischeGegevens

Basis	paraffinewas
Basis	Olie
Kleuren	zwart
Uitharden	2 uur bij 500 µm
Houdbaarheid	36 Maanden
Zoutsproeitest	1.000 bij, 100 µm (Ri0)
Temperatuurbestendigheid	-35 - +200

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Bus voor gebruik goed schudden. PETEC Multi bodembescherming wax op afstand van ca. 25 cm op het roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak spuiten. Bij dikker lagen wordt aanbevolen, het product tussen de verschillende lagen te laten drogen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddelen, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet overschilderbaar. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 73420	Art.nr.: 73460
1000 ml	500 ml