

BESCHERMING HOLLE RUIMTE & DOORZICHTIG

Eigenschappen

- Langdurige corrosiebescherming voor carrosserieholten
- sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
- vocht verdrijvendz al niet barsten of broos worden
- flexibele en licht plakkerige waslaag
- zeer goed kruipvermogen, zelfs moeilijk bereikbare carrosserie holten kunnen worden bereikt
- infiltreert en verdringt vocht
- hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
- bestand tegen water, zoute sproeinevel, olie en lichte zuren en basen
- inclusief 60 cm sproeisonde (spray)

Toepassingsgebieden

Biedt optimale bescherming in veel gebieden die vatbaar zijn voor corrosie. Door het uitstekende kruipvermogen worden ook moeilijk te bereiken carrosserieholten bereikt.

TechnischeGegevens

Basis	paraffinewas
Kleuren	Doorschijnend
Houdbaarheid	36 Maanden
Zoutsproeitest	1.000 bij, 100 µm (Ri0)
Temperatuurbestendigheid	-35 - +200

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Bus voor gebruik goed schudden. Spuit PETEC Bescherming holle ruimte & doorzichtig op het roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak sproeien. Bij dikker lagen wordt aanbevolen, het product tussen de verschillende lagen te laten drogen. Bij meerlagige laagdikte kan een witte kleuring van de was optreden. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddel, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet overschilderbaar. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Draai na gebruik de bus om en sproei het ventiel leeg. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 73510	Art.nr.: 73550
1000 ml	500 ml