

KABELVET, DRAADKABEL- EN TANDWIELVET ZUIGNAP

Eigenschappen

- smeert en beschermt
- extreme hechting en belastbaarheid
- hogedrukbestendig
- bestand tegen rotatie
- zal niet barsten of broos worden
- siliconenvrij
- uitstekend geschikt voor bescherming en heropslag
- bestand tegen water, zoute sproeinevel, olie en lichte zuren en basen

Ook bruikbaar als bodem- en spouwbescherming. Het vet biedt een optimale en stevige elastische bescherming op vele gebieden met risico op corrosie.

- Langdurige corrosiebescherming voor carrosserie en holle ruimtes
- vocht verdrijvend, zal niet barsten of broos worden
- uitstekende kruipvermogen, infiltreert en verdringt vocht
- na het drogen vormt het product een stevige elastische bescherm laag
- beschermt tegen corrosie en steenslag
- hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit

Toepassingsgebieden

PETEC kabelvet is een hogedruk- en stroperig smeermiddel voor de lange termijn met een zeer hoge kleefkracht, zelfs bij extreme belastingen. Het kruipbestendige smeermiddel en corrosiebeschermingsmiddel wordt gebruikt voor permanente smering van kabels, staalkabels, kettingen, koppelingen, omkeerhendels, spindels, geleiders, glijrails, deurbouten, lagers, scharnieren, verbindingen en alle onderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk, schokken en trillingen. Ook bruikbaar als bodem- en spouwbescherming.

TechnischeGegevens

Basis	paraffinewas
Kleuren	amber
Werkdruk	3 - 4
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-35 - +100

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. Bus voor gebruik goed schudden. PETEC Kabelvet met de PETEC bodembeschermingspistool (Art.nr. 98507) op een afstand van ca. 25 cm op de roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak sproeien en ca. 10 minuten laten inwerken. Proces kan meermalen worden herhaald. Bij gebruik als bodembescherming: Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddelen, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet overschilderbaar. Niet aanbrengen op het rem- en uitlaatsysteem, warmte plaat of rubberen onderdelen. Bodembeschermingspistool na gebruik reinigen. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de) Bus voor gebruik goed schudden. PETEC Kabelvet met de PETEC bodembeschermingspistool (Art.nr. 98507) op een afstand van ca. 25 cm op de roestvrije, schone, droge en ontvette oppervlak sproeien en ca. 10 minuten laten inwerken. Proces kan meermalen worden herhaald. Niet overschilderbaar. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Gevaar voor auto-oxidatie bij legeringen. Het product bevat oplosmiddelen, die bestaande coatings mogelijk kunnen oplossen of aantasten. Verschillende producten voor bodembescherming mogen daarom niet naar wens met elkaar worden gecombineerd zonder ze zelf uit te proberen. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Niet direct op rubber, kunststof, rem- en uitlaatsysteem en warmte plaat sproeien. Bodembeschermingspistool na gebruik reinigen. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 73610

1000 ml