

HIGH-PERFORMANCE PTFE-SPRAY

Eigenschappen

- Smeer-, scheidings-, en glijmiddel
- Droge smering, elimineert piepende geluiden
- geen oliën
- voor veel materialen geschikt
- zeer goede hechting
- waterafstotend
- hogedrukbestendig
- niet-elektrisch geleidend
- verlengt de levensduur van onderdelen
- bestand tegen water, zout water, lichte zuren en basen
- 360°-ventiel, ook ondersteboven te gebruiken

Toepassingsgebieden

Vuilafstotend droog smeermiddel op Teflon-basis met siliconengehalte voor toepassingen zonder kans op vuil. Uitstekend geschikt voor smeringwerk zoals stoelrails, gordel, portiervanger, slot, piepende zijruiten, deurrubber etc.

TechnischeGegevens

Kleuren	Doorschijnend
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-190 - +260

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Oppervlak grondig reinigen. PETEC Hochleistungs Teflon-spray gelijkmatig op de smeerpunten spuiten. Het middel kan bij dikke lagen wit uitslaan. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 74050

500 ml