

LEKSTOP

Eigenschappen

- impregneert de defecte afdichting en maakt deze weer elastisch
- laat ze opzwellen
- compenseert dus ook de afdichtingslijtage gedurende een lange tijd
- voor het snel verhelpen van lekken bij benzine- en dieselmotoren,
- Reparatie zonder montage
- geschikt voor alle kwaliteiten olie
- bevat geen vaste stoffen, wijzigt de eigenschappen en de smeewerking van de olie niet

Toepassingsgebieden

Speciaal additief voor alle motor-, transmissie- en machineoliën om lekken in verouderde afdichtingen te elimineren. Geschikt voor motoren, handmatige en automatische transmissies, asaandrijvingen, stuurbekrachtigingssystemen en hydraulische systemen. Lek-stop kan aan de olie worden toegevoegd in geval van reeds bestaande lekken en ook preventief


TechnischeGegevens

Kleuren	Geelachtige olie met middelmatige viscositeit
Houdbaarheid	36 Maanden

Gebruiksaanwijzing

Schud de fles goed voor gebruik, draai het deksel eraf en doe LEKSTOP in het af te dichten oliecircuit in een verhouding van 3% bij de totale hoeveelheid olie. 150 ml LEKSTOP volstaat voor ca. 5 liter olie. Afhankelijk van het voertuig moet LEKSTOP gedoseerd worden op basis van de totale hoeveelheid van het oliecircuit. Laat daarop het aggregaat ca. 20 minuten lopen. Na ca. 3 bedrijfsuren begint LEKSTOP te werken bij alle rubberen, papieren en kurkdichtingen. Niet geschikt voor koppelingsslips. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 80150

150 ml