

KOELERDICHT

Eigenschappen

- verhoogt de bedrijfszekerheid en beschermt tegen motorschades, voorwaardelijk door verlies van koelwater
- compatibel met materialen zoals rubber, kunststoffen, lichte en non-ferrometalen
- DICHT radiatorlekken veilig en permanent af en beveilgt het koelcircuit en de verbrandingskamer tegen lekkages
- BESCHERMT tegen roest en kalkaanslag en is biologisch afbreekbaar
- SMEERT de thermostaat, de waterpomp en beveilgt dus de werking van het aggregaat
- VERZORGT het gehele koelsysteem en voorkomt koelwaterverlies

Toepassingsgebieden

PETEC Koelerafdichting is geschikt voor alle circulatiesystemen voor waterkoeling van benzine- en dieselmotoren op personenauto's, vrachtwagens, boten, tractors en nog veel meer. Dicht het circulatiesysteem voor waterkoeling bij lekken, scheuren, haarscheurtjes (bijv. radiator, motorblok en metalen afdichtingen) en doorsijpelen permanent af. Ook geschikt voor lekkages (defecte cilinderkop pakkingen) en haarscheurtjes op slangaansluitingen, metalen en kunststof onderdelen in het koelsysteem. Zelfs bij de kleinste kanaaltjes in het koelsysteem veroorzaakt koelerafdichting geen verstoppingen.

TechnischeGegevens

Kleuren	groen
Houdbaarheid	36 Maanden
Verbruik	250 ml, voldoende voor 15 liter koelwater

Gebruiksaanwijzing

De motor laten afkoelen en afsluitdop van het koelsysteem afschroeven. Koelerafdichting voor gebruik goed schudden, afsluitdop afschroeven en membraan aftrekken. 250 ml koelerafdichting is voldoende voor ca. 12-15 liter koelvloeistof. Afhankelijk van het voertuig moet koelerafdichting gedoseerd worden op basis van de totale hoeveelheid van het koelsysteemcircuit. Open het verwarmingsventiel! Omdat het middel zich gelijkmatig in het circulatie koelsysteem verdeelt en zich aan de af te dichten plaatsen (lekken) kan afzetten, wordt koelerafdichting bij draaiende motor via de radiator expansievat toegevoegd. Afsluitdop sluiten. Bij een proefrit van 5 km of 10 minuten stilstaan, wordt verzekerd dat koelerafdichting zich gelijkmatig in het koelsysteemcircuit verdeelt. Bij de juiste dosering zijn geen onverenigbaarheden bekend. Opgelet: Als er vuilfilters in het koelsysteem zitten, mag er geen koelerdicht worden gebruikt. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 80250

250 ml bus