

REINIGINGSDOEK

Eigenschappen

- voor het verwijderen van siliconenresten op het kleefoppervlak van voorruit
- zonder resten

Toepassingsgebieden

Voor het reinigen en ontvetten van gelijmde vlakken voor het gebruik van lijm en voegmiddelen.

TechnischeGegevens

Basis	99,9 % IPA Isopropanol
Kleuren	Transparant
Droogtijd	10
Houdbaarheid	24 Maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. In de handel verkrijgbare reinigers en glasreinigers zijn ongeschikt voor de voorbehandeling van voorruitverlijming. Ruw het plakoppervlak op met het meegeleverde schuurvlies en met de PETEC reinigungsdoek grondig in een richting reinigen en ontvetten. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan het nodig zijn om het proces te herhalen. Al het vuil, stof, olie, vet en was moet van het te lijmen oppervlak verwijderd worden zonder resten achter te laten. Zorg er ook voor dat de te behandelen plaats vrij is van verontreiniging met siliconen. Na de droogtijd van ca. 10 minuten kan het verlijmde oppervlak verder worden verwerkt (bijv. Multi-actief Primer of het rechtstreeks aanbrengen van lijm). Neem de inbouwhandleiding, het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-inbouwhandleiding, gegevensbladen en toepassingsvideo op www.petec.de)

Containergrootte


Art.nr.: 82111
1 stuks