

ZWARTE GRONDVERF

Eigenschappen

- uitstekende dekking (Kleur: zwart)
- Hecthtingbevorderaar en uv-bescherming van lijmen en kitten op PU-basis
- ook voor het bijwerken van beschadigde plekken op de carrosserieflens

Toepassingsgebieden

Hecthtingbevorderaar en uv-bescherming als voorbehandeling van het kleefvlak bij ruiten met en zonder keramische zeefdrukcoating

TechnischeGegevens

Basis	Mengsel
Kleuren	zwart
Droogtijd	10
Houdbaarheid	12 Maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35

Gebruiksaanwijzing

Kleefvlak van de ruit met PETEC reinigingsdoek (Art.nr. 82111) grondig reinigen en ontvetten. Let op de droogtijd! Fles voor gebruik goed schudden. Zwarte primer met wolwisser (Art.nr. 82222) gelijkmatig in een richting op het kleefvlak van de ruit aanbrengen, iets breder als de lijmrups overlapt. Begin pas met het aanbrengen van de lijm als de droogtijd in acht is genomen. Om corrosie te voorkomen, worden lichte lakschades op de carrosserieflens met PETEC Schwarzprimer bijgewerkt. Let op de droogtijd! Als de carrosserieflens wordt geveerd, moet het gebied na volledige uitharding van de verf opnieuw gereinigd en met Schwarzprimer van primer voorzien worden. Inbouwhandleiding, veiligheidsinformatieblad in acht nemen! (Download de PETEC- inbouwhandleiding, gegevensbladen en toepassingsvideo op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 82330

30 ml bus