

MULTI-ACTIEF PRIMER EN ACTIVATOR STICK

Eigenschappen

Hechtingbevorderaar

- voor hechting op ruiten met en zonder keramische zeefdrukcoating met uitstekende uv-bescherming

Activator

- om PU-RIM- en PVC-coatings te activeren
- eenvoudige applicatie door applicator op te schroeven
- uitstekende dekking (Kleur: zwart)
- Hechtingbevorderaar en uv-bescherming van lijmen en kitten op PU-basis

Toepassingsgebieden

Combineert de voordelen van Schwarzprimer en Aktivator in één product.

TechnischeGegevens

Basis	Mengsel
Kleuren	zwart
Droogtijd	10
Houdbaarheid	18 Maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. **BELANGRIJK:** In de handel verkrijgbare reinigers en glasreinigers zijn helemaal niet geschikt voor de voorbehandeling van voorruitverklevingen. Ruw het te lijmen oppervlak op met het bijgeleverde schuurvlies en reinig en ontvet grondig met de PETEC reinigingsdoek (Art.nr. 82111) of PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100). Al het vuil, stof, olie, vet en was moet van het te lijmen oppervlak verwijderd worden zonder resten achter te laten. Zorg er ook voor dat de te behandelen plaats vrij is van verontreiniging met siliconen. Hardnekkige verontreiniging met siliconen moet met onze afdicht- en lijmverwijderaar Spray (Art.nr. 82150) worden verwijderd! Schud de combistick goed vóór gebruik. Gebruik de vilt applicator om het membraan van het buisje te openen en schroef het dan helemaal los. Breng de Multiaktiv Primer gelijkmatig in één richting aan op het te verlijmen oppervlak, iets breder als de lijmril overlapt. Begin pas met het aanbrengen van de lijm als de uitdamp tijd* verstreken is. Schud de Multiaktiv Primer tot de inhoud gelijkmatig gemengd is en in een rijke zwarte kleur aangebracht kan worden. Indien nodig moet Multiaktiv Primer in meerdere lagen aangebracht worden. Neem de inbouwhandleiding, toepassingvideo, veiligheids- en technische gegevensblad in acht!

(Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 82410

10 ml