

RUITEN- EN CARROSSERIE- AFDICHTINGSMASSA ZWART

Eigenschappen

Duurzame ruit- en carrosserie-afdichtmassa op basis van butylrubber voor het permanent afdichten van voor-, achter- en zijruiten, carrosserie-onderdelen en componenten.

- permanent afdichten van veel materialen
- permanent klevend, verhardt niet
- met zichzelf afdebaar
- voor afdichtingstoepassingen van grote vlakken
- egaliseert de spanning in de carrosserie
- verhindert op betrouwbare wijze het binnendringen van vocht, vuil en tocht
- bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen

Toepassingsgebieden

Toe te passen bij afdichtingswerkzaamheden van constructies, sterk belaste voegen en trillende delen in carrosserie- en containerbouw. Voor toepassingen op het gebied van auto, caravan, scheepvaart, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de industrie en de handel.

TechnischeGegevens

Basis	Butylrubber
Kleuren	zwart
Houdbaarheid	24 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +80

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. Afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Patroon boven de schroefdraad openknippen, mondstuk afsnijden en opschroeven. De gewenste laagdikte enkelzijdig aanbrengen met een lijmpistool, pas indien nodig onderdelen aan en bevestig ze. Overtollig materiaal moet na droging met zichzelf worden gedept. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 83300	Art.nr.: 83290
310 ml	310 ml