

SCHROEFDRAADAFDICHTINGSDRAAD

Eigenschappen

Unieke schroefdraadafdichtingsdraad voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraden.

- voor alle schroefdraden en materialen
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- vormt een P.T.F.E.-film van precies de vereiste dikte bij het verbinden van de schroefdraden en past zich aan elke pijpdiameter aan
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- onbeperkte houdbaarheid
- niet ontvlambaar of brandbaar
- blijft altijd zacht en aanpasbaar
- elke spoel met beschermd 360°-mes en geïntegreerd smeermiddel
- bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, gas, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor alle schroefdraadsoorten toe te passen, zowel metaal als mede kunststof. Voor toepaasingen in verwarmings-, sanitair- en installatiegebied, industrie, automobiel en huishouden. Ook geschikt voor schroefdraadverbindingen van in zonnepanelen.

Technische Gegevens

Basis	Polytetrafluorethyleen (P.T.F.E.)
Kleuren	Wit
Functionele hardheid	direct
Houdbaarheid	Maanden
maxDruk	20
Spleetvullend	afhankelijk van de wikkeling
Temperatuurbestendigheid	-200 - +240

Gebruiksaanwijzing

Draadsnijverbinding met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Gewindedichtfaden te beginnen bij begin van de buis in schroefdraadrichting willekeurig met overlap wikkelen. Breng 2 tot 3 druppels van het smeermiddel (in de uitneembare zwarte basis) aan op de schroefdraad en verdeel deze. Speciaal bij begin van de buis voldoende materiaal gebruiken. Monteer vervolgens de schroefdraadzwenkring. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

De volgende richtlijn in acht nemen:

- 1/2" 12 wikkelingen (fijne schroefdraad)
- tot 18 wikkelingen (grove schroefdraad)
- 1 1/2" 16 wikkelingen (fijne schroefdraad)
- tot 24 wikkelingen (grove schroefdraad)

De wikkelingen moeten worden aangepast aan de diameter van de buis.

Containergrootte



Art.nr.: 85175

175 m spoel