

SCHUIMSTOF-MONTAGETAPE ZWART

Eigenschappen

Dubbelzijdig schuimtape met goede kleefkracht voor auto's, ambachten, industrie, handelsbeurzen, podiumbouw en veel meer.

- voor veel combinaties van materialen
- hoge lijmkracht
- uitstekende afschuifsterkte
- trillingsbestendig
- spleetoverbruggend
- kan schroeven en klinknagels vervangen
- voor binnen- en buitentoepassingen
- zeer goede uv-bestendigheid

Toepassingsgebieden

Goede hechting op vele materialen zoals metaal, glas, steen, tegels, hout en verschillende kunststoffen. Voor bevestiging van sierlijsten, emblemen, armaturen en veel meer. Montage van beugels, spiegels, afbeeldingen, borden, bevestigingen, haken, en veel meer.

TechnischeGegevens

Kleuren	zwart
Houdbaarheid	36 Maanden
Dwarskracht	6
Temperatuurbestendigheid	-40 - +120
Treksterkte	19,6 N /25 mm

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5° C tot +35° C. oppervlakte met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Montagetape op een van de te plakken oppervlakken lijmen. Vervolgens de witte beschermfolie afrekken en op de voorziene plaats plakken en stevig aandrukken. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

 PETEC TAPE line SCHAUMSTOFF MONTAGEBAND <i>doppelseitig Kleband</i> HOCHWERTIGES KLEBAND MIT HOHER KLEBEKRAFT	 PETEC TAPE line SCHAUMSTOFF MONTAGEBAND <i>doppelseitig Kleband</i>
Art.nr.: 87200	Art.nr.: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm