

MONTAGETAPE TRANSPARANT

Eigenschappen

Dubbelzijdig high-performance plakband voor transparante en zeer sterke lijmverbindingen.

- zeer hoog onmiddellijk hechtvermogen
- goede temperatuurbestendigheid
- vochtbestendig
- trillingsbestendig
- spleetoverbruggend
- kan schroeven en klinknagels vervangen
- voor binnen- en buitentoepassingen
- goede uv-bestendigheid

Toepassingsgebieden

Goede hechting op vele materialen zoals metaal, glas, steen, tegels, hout en verschillende kunststoffen. Voor bevestiging van sierlijsten, profielen, versterkingen, emblemen, achteruitkijkspiegels, borden en kentekenplaten.

TechnischeGegevens

Kleuren	Transparant
Houdbaarheid	36 Maanden
Dwarskracht	7
Temperatuurbestendigheid	-40 - +100
Treksterkte	47 N /25 mm

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C. oppervlakte met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Montagetape op een van de te plakken oppervlakken lijmen. Vervolgens de rode beschermfolie aftrekken en op de voorziene plaats plakken en stevig aandrukken. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm
zelfbedieningskaart