

CARROSSERIE-, MONTAGE- & AFDICHTINGSTAPE

Eigenschappen

Voor het afdichten van voegen en overlappingsen tegen slagregen, wind, geluid, stof en spatwater.

- enkelzijdig plakkend en schuimende afdichttape
- past zich aan de afdichtingsspleet aan
- niet-destructieve demontage
- zeer goede geluids- en hittebeschermingseigenschappen
- onmiddellijke verdere verwerking
- geclassificeerd volgens BG1 (bestand tegen externe weersomstandigheden) en BGR (luchtdicht); B1 (zeer ontvlambaar)

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten van voegen en dilatatievoegen in wand-, plafond- en verbindingzones tussen geprefabriceerde betonelementen, dakraaminzetstukken, kozijnen, metselwerk en vensterbankverbindingen in trapeziumplaat, sandwich, metaal, massief, hout en gipsplaten. Voor gewrichten en overlappingsen op carrosserie bv. spatborden, schuifdak, rem- en achterlichten, kentekenplaten en andere carrosseriedelen.

TechnischeGegevens

Kleuren	zwart
Gezamenlijke geluidsisolatie	59
Houdbaarheid	36 Maanden
Slagregendichtheid	600
Temperatuurbestendigheid	-30 - +90

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C. oppervlakte met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Tape op de gewenste lengte afsnijden en witte beschermfolie aftrekken. Vervolgens op een van de beide vlakken plakken en montage/schroefkoppelingen uitvoeren. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

 The image shows a roll of PETEC tape. The label on the roll includes the PETEC logo, the product name 'KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND', and various technical specifications and application instructions in German. It also features several small icons representing different uses and materials.
Art.nr.: 87430
5,6mx15mmx5-12mm