

CARROSSERIE-AFDICHTTAPE

Eigenschappen

Zelfklevende en permanent plastic carrosserie-afdichtsnoer en carrosserie-afdichtbanden op basis van butyl voor het afdichten van overlappingsen op de carrosserie.

- uitstekende hechting op alle materialen
- past zich aan de afdichtingsspleet aan
- voorkomt contactcorrosie
- isoleert geluid en trillingen
- onmiddellijke verdere verwerking en afdichtingseffect
- kneedbaar
- siliconen- en oplosmiddelvrij
- overschilderbaar
- niet-destructieve demontage
- temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig

Toepassingsgebieden

Voor het afdichten van voegen, holle ruimtes, bulten, vouwen, naden en overlappingsen op carrosserie- en plaatwerkonderdelen (bv. spatborden, openingen, bussen, beschermings- en sierlijsten, koplampen, rem- en achterlichten, kentekenplaten, spoilers, deurfolie, portierbekleding en nog veel meer) tegen vocht, stof en tocht.

TechnischeGegevens

Basis	Butylrubber
Kleuren	grijs
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +100

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: -5°C tot +40°C. Afdichtingsvlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Carrosserie-afdichttape op de gewenste lengte snijden en op een afdichtvlak plakken. Verwijder vervolgens de witte beschermfolie en installeer/schroef vast. Overtollig materiaal met een mes afsnijden. Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

	
Art.nr.: 87520	Art.nr.: 87530
2mm x20mm x16m	2 mm x 20 mm x 3 m