

ISOLATIE EN GELUIDDEMPENDE MAT

Eigenschappen

Flexibel en eenzijdig zelfklevende geluidswerende plaat op basis van bitumen voor het elimineren en dempen van galm, geluiden en ruis van de carrosserie van de auto.

- uitstekende hechting op metaal en kunststoffen.
- voor de isolatie van delen van de carrosserie, zoals bijv. de binnenkant van het voertuig, dak- en vloerpartijen en motorkap en kofferdeksel enz.
- isoleert geluid en trillingen
- geschikt voor alle frequentiegebieden
- bijzonder geschikt voor CAR-HIFI-verbouwingen
- vuil- en spatwaterafstotend
- temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
- tegen trillende anti-drone

Toepassingsgebieden

Om storende geluidsbronnen te elimineren. Voor toepassingen op het gebied van auto-industrie, voertuigbouw, autohifi en tuning-conversie zoals bijv. luidsprekers, installatie van versterkers, deurborden, crossovers, soundborden, boxen- en luidsprekers (diepe, midden en hoge tonen, bassen), caravan, bus, scheepvaart, bouw- en landbouwmachines, verwarming- en machinebouw, industrie, handarbeid (rolluikkast en vensterbanken) en huishouden (garage en gootsteen) en hobby.

TechnischeGegevens

Basis	Bitumen
Kleuren	zwart
Oppervlaktegewicht	2,02 ± 0,2
Houdbaarheid	36 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 -+100

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Vlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Carrosserie-isolerende en geluidswerende mat met een scherp mes op het gewenste vlak snijden. Vervolgens beschermfolie aftrekken en montage uitvoeren, hierbij gelijkmatig en stevig aandrukken. Er moet gezorgd worden voor volledige verlijming. Lage temperatuur maakt de verwerking moeilijk. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 87610

500 x 500 x 2 mm