

SCHROEFDRAADBORGINGSLAK ROOD

Eigenschappen

Voor tekenen en vullen.

- goede hechting
- zeer snelle droogtijd
- voor het optisch beveiligen tegen veiligheidsrelevante schroeven
- voor documentatie van veiligheidsrelevante schroeven en instelschroeven voor bijv. assemblage- en productiebedrijven
- bestand tegen water, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor optische markering van veiligheidsrelevante bouten en moeren op machines, remmen, chassis / wielophanging, stuursystemen, en veel meer.

TechnischeGegevens

Basis	Cellulosenitraat-alkydhars combinatie
Kleuren	rood
UithardenUren	5 – 10
Stevigheid	5-20
Houdbaarheid	24 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-30 - +120

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Schroefdraadborgingslak goed schudden en op de te markeren plaats aanbrengen. (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 90220

20 ml borstelfles