

HYDRAULISCHE EN PNEUMATISCHE AFDICHTING

Eigenschappen

Vloeibare, hoogwaardige en bestand tegen hoge druk hydraulische en pneumatische afdichting voor schroefdraad tot M20/ $\frac{3}{4}$ "met een spleetgrootte van maximaal 0,15 mm. Temperatuurbestendig tot +150°C en drukbestendig tot 120 bar.

- snelle anaerobe uitharding
- borgt en dicht schroefdraad betrouwbaar af
- kan teflon tapes en hennep vervangen
- bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof, koolwaterstof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor het borgen en afdichten van hydraulische en pneumatische schroefdraadverbindingen, leidingen, schroeven, moeren, bouten en nog veel meer in het bereik van hoge druk tot max. 120 bar.

TechnischeGegevens

Kleuren	Bruin
UithardenUren	3 – 6
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	1 - 3
DraadmaatTot	M20
Stevigheid	10-20
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	12 – 18
maxDruk	120
Spleetvullend	0,15
Temperatuurbestendigheid	-55 - + 150
Viscositeit	600
Volgende torque	10 – 20

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Hydraulische eh pneumatische afdichting enkelzijdig aanbrengen en direct samenschroeven. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. *Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Om de geschiktheid van het product voor de gewenste toepassing te garanderen, wordt het altijd aanbevolen eigen testen uit te voeren. Technisch gegevensblad opvolgen! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte



Art.nr.: 90550

50 g fles