

AKTIVATOR ANAEROB SPRAY

Eigenschappen

Hardingsversneller voor anaërobe lijmen en kitten. Speciaal aanbevolen voor:

- passieve oppervlakken
- grote spleetbreedtes
- en bij lage temperaturen

Toepassingsgebieden

Verkort aanmerkelijk de uithardingstijd van anaërobe PETEC-producten, zoals bijv. schroefborgingen, buis- en schroefdraadafdichting, hydraulische en pneumatische afdichting, kogellager bescherming en oppervlakteafdichtingen. Speciaal aanbevolen voor passieve oppervlakken, bijv. bij aluminium, magnesium en roestvrij staal, grote spleetbreedtes en bij lage temperaturen.

TechnischeGegevens

Kleuren	Transparant
Droogtijd	2
Houdbaarheid	36 Maanden

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: -30 °C bis +35 °C. Oude afdichtmateriaal en afzettingen verwijderen. Vlakken met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. Schud de bus goed voor gebruik. Aktivator voor anaerobe lijm- en afdichtmateriaal op een afstand vna 20 cm gelijkmatig op een van de beide vlakken sproeien en ca. 2 minuten laten drogen. Breng het anaerobe product/de lijm aan op het tegenoverliggende oppervlak en voeg onmiddellijk samen. Zelftesten van materiaalcompatibiliteit vereist. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte


Art.nr.: 90920
200 ml