

SCHROEFDRAADBORGING MIDDELSTERK BLAUW

Eigenschappen

- snelle anaerobe uitharding
- beveiligt betrouwbaar fijne, medium en grove schroefdraden
- voor kleine en grote spleetbreedtes en voor schroefdraadmaten tot M36
- voor het beveiligen tegen veiligheidsrelevante schroeven
- bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor het bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren, bouten, enz.

TechnischeGegevens

Kleuren	Blauw
UithardenUren	3 -6
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	1 – 3
DraadmaatTot	M36
Stevigheid	10-20
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	18 – 23
maxLeemteOpTeVullen	0,25
Dwarssterkte	9 – 13
Temperatuurbestendigheid	-55 - +200
Viscositeit	2000 - 7500

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Schroefdraadborging enkelzijdig aanbrengen en direct samenschroeven. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. *Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

TechGegevensblad

Containergrootte

		
Art.nr.: 91005	Art.nr.: 91010	Art.nr.: 91050
5 g zelfbedieningskaart	10 g fles	50 g fles
		
Art.nr.: 910250		
250 g fles		