

SCHROEFBORGING HOGE STERKTE ROOD

Eigenschappen

- snelle anaerobe uitharding
- beveiligt betrouwbaar fijne, medium en grove schroefdraden
- voor kleine en grote spleetbreedtes en voor schroefdraadmaten tot M36
- voor het beveiligen tegen veiligheidsrelevante schroeven
- bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor het bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren, bouten, enz.

TechnischeGegevens

Kleuren	rood
UithardenUren	5 – 10
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	1 – 3
DraadmaatTot	M20
Stevigheid	10-20
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	28 – 35
maxLeemteOpTeVullen	0,15
Dwarssterkte	15 – 20
Temperatuurbestendigheid	-55 - +150
Viscositeit	500

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Schroefdraadborging enkelzijdig aanbrengen en direct samenschroeven. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. *Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

		
Art.nr.: 92005	Art.nr.: 92010	Art.nr.: 92050
5 g zelfbedieningskaart	10 g fles	50 g fles
		
Art.nr.: 920250		
250 g fles		