

SCHROEFBORGING SUPERSTERK GROEN

Eigenschappen

- snelle anaerobe uitharding
- supersterke verbinding - zeer moeilijk te demonteren
- beveiligt betrouwbaar cilindrische delen en fijne, medium en grove schroefdraden
- bestand tegen corrosie, trilling, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsgebieden

Voor het bevestigen en afdichten van voegverbindingen zoals bijv. lagers, bussen, assen, bouten en vele andere cilindrische onderdelen en schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren en veel meer.

TechnischeGegevens

Kleuren	groen
UithardenUren	2 - 4
Uithardingssysteem	anaerob
FunctioneleHardheidUren	1 - 3
DraadmaatTot	M20
Stevigheid	2-5
Houdbaarheid	36 Maanden
Afscheidingsmoment	30 - 35
maxLeemteOpTeVullen	0,15
Dwarssterkte	20 - 30
Temperatuurbestendigheid	-55 - +175
Viscositeit	500

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Schroefkoppeling met PETEC Multi Cleaner (Art.nr. 82100 of 82200) grondig reinigen en ontvetten. PETEC Schroefdraadborging enkelzijdig aanbrengen en direct samenschroeven. Draai de draaikrans vast met het voorgeschreven draaimoment. *Anaerobe uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken. Bij passieve oppervlakken, grote spleetbreedtes, lage omgevingstemperatuur en voor snelle uitharding raden wij aan PETEC Aktivator anaerob (Art.nr. 90920). Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Containergrootte

		
Art.nr.: 93005	Art.nr.: 93010	Art.nr.: 93050
5 g zelfbedieningskaart	10 g fles	50 g fles
		
Art.nr.: 930250		
250 g fles		